

IMPREGNEERMIDDEL VOOR WATERGEDRAGEN HOUTCOATINGS, HOUTVERF EN BEITS
MAAKT BEITS EN HOUTVERF WATERAFSTOTEND EN SCHIMMELWEREND. ZORGT VOOR EEN BETER HECHTING.
CREËERT EEN HYDROFOOB OPPERVLAK VOOR EXTRA BESCHERMING VAN DE COATING.

Algemeen

Paintseal Pro is een op Nanotechnologie gebaseerd additief voor watergedragen coatings voor hout. Het geeft de houtverf of beits waterafstotende en schimmelwerende eigenschappen. Tevens zal de toevoeging van Paintseal Pro zorgen voor een betere hechting van de coating. Ook vermindert het de onderhoudscyclus.

Toepassingen

Paintseal Pro kan toegevoegd worden in houtcoatings voor zowel binnen als buiten gebruik. Nadat Paintseal Pro is toegevoegd aan de gewenste coating kan het op elke houten ondergrond worden aangebracht, denk aan schuttingen, tuinmeubels, boothout, badkamer, keuken, etc.

Werking Paintseal Pro

Paintseal Pro is een geconcentreerd additief, dat wordt toegevoegd op basis van het gewicht van de verf of beits. Er hoeft slechts 3wt% Paintseal Pro te worden toegevoegd aan de verf of beits om deze waterafstotende eigenschappen te geven.

Verf en beits kunnen verschillend soortelijk gewicht hebben. Hierdoor staat 1 liter verf niet gelijk aan 1 kilogram. Voor de juiste hoeveelheid Paintseal Pro controleert u het gewicht van de coating en voegt daar 3% Paintseal Pro aan toe.

Voorbeeld mengverhoudingen*

PAINTSEAL PRO	VERF	BEITS
100 ml	2,2 liter	3,3 liter
250 ml	5,5 liter	8,3 liter
500 ml	11,1 liter	16,6 liter

Paintseal Pro; soortelijk gewicht = 1 g/cm³

Verf; soortelijk gewicht = ± 1,5 g/cm³

Beits; soortelijk gewicht = ± 1 g/cm³

Gebruiksaanwijzing

Product goed schudden voor het toevoegen aan de verf of beits.

1. Test eerst een klein stukje voor een volledige applicatie wordt toegepast (zie gebruik).
2. Voeg 3% Paintseal Pro toe op basis van het gewicht van de verf of beits. Roer dit gelijkmatig en goed door de verf of beits.
3. Voor het aanbrengen volgt u de de gebruiksaanwijzing van de fabrikant van de verf of beits.

* Mengverhoudingen zijn indicatief

Alle verstrekte informatie is in overeenstemming met de huidige stand van onze kennis. Desalniettemin wijzen wij elke garantie of aansprakelijkheid af en behouden wij ons te allen tijde het recht voor om wijzigingen aan te brengen bijvoorbeeld in het kader van technische vooruitgang of nieuwe ontwikkelingen. De verstrekte informatie, evenals de geschiktheid van het product voor een beoogde toepassing, moet door de koper in voorlopige proeven worden gecontroleerd omdat wij geen controle hebben over de omstandigheden waarin het product toegepast wordt. Aanbevelingen voor gebruik vormen geen garantie, noch uitdrukkelijk, noch impliciet, van de geschiktheid of de ongeschiktheid van het product voor een bepaald doel.

Droogtijd

Voor de droogtijd zie verpakking van de fabrikant van de verf of beits.

Schoonmaken

Maak gereedschap schoon met water en zeep. Ongebruikt product of oud materiaal kan weggegooid worden in overeenstemming met de geldende afvalregels van de regio.

Onderhoud

Na behandeling kan het oppervlak schoongemaakt worden met zeep en water.

Voorzorgsmaatregelen / veiligheid

Vermijd contact met de huid, ogen en kleding. Niet voor inwendig gebruik.

Gebruik

Gebruiker moet de geschiktheid van het product voor het beoogde project zelf vaststellen.

Test vóór toepassing altijd een klein stukje, om de gewenste prestatie, esthetiek en dekkingsgraad vast te stellen en om de applicatietechniek te verifiëren. Laat het testgebied grondig drogen (minimaal 24 uur) voor inspectie.

Het juiste gebruik is de verantwoordelijkheid van de gebruiker. GreenSeal Solutions is niet verantwoordelijk bij onjuiste dosering of onjuist toepassen van het product. Gebruik van het product is voor de verantwoordelijkheid van de gebruiker zelf en gebruiker neemt alle risico's en aansprakelijkheid hiermee in verband hebbende op zich.