

HOUT IMPREGNEERMIDDEL

TRANSPARANT, WATERGEDRAGEN, HOUTBESCHERMINGSMIDDEL MET STERKE HECHTING EN LANGDURIGE WERKING. BESCHERMT DE NATUURLIJKE SCHOONHEID VAN BUITENHOUT.

Toepassing

Woodseal Pro is geschikt voor alle soorten buitenhout.

Werking

Woodseal Pro maakt hout sterk waterafstotend en biedt extreem lange bescherming tegen vocht, barsten door zwelling & krimp en helpt de schade door schimmel, meeldauw en insecten te verminderen.

Parelend (hydrofoob) effect wordt sterker nadat enige verwerking heeft plaatsgevonden.

Voorbereiding

De ondergrond dient niet beschadigd te zijn, schoon, droog en vrij van olie, vet, vuil, was, verf, kleefstoffen, oude sealers / impregneermiddelen en andere verontreiniging die de indringing van het impregneermiddel kunnen belemmeren.

Reinig het hout om de gewenste ondergrond te verkrijgen zoals hierboven omschreven.

Als ontweringswater of een ander product wordt gebruikt om de ondergrond te reinigen, neutraliseer dan eerst het oppervlak door deze grondig te spoelen met water voor het impregneren.

Het hout vóór applicatie goed laten drogen (24 uur). Niet aanbrengen als het hout nog vochtig is. De werking van Woodseal Pro is het meest optimaal wanneer het hout een vochtpercentage van maximaal 4% heeft.

De oppervlakte- / en luchttemperatuur moet tijdens het aanbrengen en drogen minimaal 10°C en maximaal 25°C zijn.

Bescherm voertuigen, glas, dakmaterialen, plastic onderdelen, struiken, landschapsarchitectuur en oppervlakken die niet behandeld worden tegen morsen / overspray.

Applicatie

Product altijd goed schudden voor en tijdens gebruik.

1. Test eerst een klein stukje voor een volledige applicatie wordt aangebracht (zie gebruik).
2. Breng 1 gelijkmatige laag aan op het oppervlak tot verzadiging optreedt. Zorg dat het oppervlak overal even nat is. Rol of borstel eventuele plassen continu uit, totdat het impregneermiddel in het oppervlak is getrokken. Nat op nat (in overlappende banen) aanbrengen.
3. Het behandelde oppervlak minimaal 24 uur laten drogen voor ingebruikname.

Dekking

Met 1 liter Woodseal Pro kan ± 6 - 8 m² behandeld worden. Variatie in textuur en porositeit van de ondergrond kunnen de dekking en de prestatie beïnvloeden.

Droogtijd

Droogtijd is 4 - 6 uur bij 20°C en 50% relatieve luchtvochtigheid. Lagere temperaturen of een hogere relatieve luchtvochtigheid kan de droogtijd verlengen.

Het behandelde oppervlak kan 24 uur na drogen / uitharden, in gebruik genomen worden.

Materiaal

Aanbrengen met een waterbasis kwast, roller of lage drukspuit.

Schoonmaken

Maak het gebruikte gereedschap schoon met (warm) water en zeep of terpentine. Ongebruikt product of oud materiaal kan weggegooid worden in overeenstemming met de geldende afvalregels van de regio.

Onderhoud

Hout behandeld met Woodseal Pro kan schoongemaakt worden met milde zeep en water.

Gebruik geen schoonmaakmiddel op basis van citrus of azijn. Organisch betekent niet altijd "mild" en kan citrus ingrediënten bevatten die vermeden moeten worden.

Voorzorgsmaatregelen / veiligheid

Vermijd contact met de huid, ogen en kleding. Niet voor inwendig gebruik. Gebruik oogbescherming, rubber / latex handschoenen. Buiten bereik van kinderen bewaren.

Gebruik

Gebruiker moet de geschiktheid van het product voor het beoogde project zelf vaststellen.

Test vóór toepassing altijd een klein stukje, om de gewenste prestatie, esthetiek en dekkingsgraad vast te stellen en om de applicatietechniek te verifiëren. Laat het testgebied grondig drogen (minimaal 24 uur) voor inspectie.

Het juiste gebruik is de verantwoordelijkheid van de gebruiker. Greenseal Solutions is niet verantwoordelijk bij onjuiste dosering of onjuist toepassen van het product. Gebruik van het product is voor de verantwoordelijkheid van de gebruiker zelf en gebruiker neemt alle risico's en aansprakelijkheid hiermee in verband hebbende op zich.