

## HOUT IMPREGNEERMIDDEL

TRANSPARANT, WATERGEDRAGEN, TRANSPARANT HOUTBESCHERMINGSMIDDEL MET STERKE HECHTING EN LANGDURIGE WERKING. BESCHERMT DE NATUURLIJKE SCHOONHEID VAN HOUT.

### Beschrijving

Woodseal Pro is een oplosmiddelvrij, hoogwaardig, penetrerend hout impregneermiddel. Deze unieke siliconenhars emulsie is speciaal ontwikkeld voor het behandelen van buiten hout.

Door toepassing van nanotechnologie is het door een speciale moleculaire verbinding mogelijk gemaakt om Woodseal Pro sterk aan het hout te laten hechten.

Voor het waterdicht en waterafstotend maken van houten oppervlakken.

### Bescherming

Hout behandeld met Woodseal Pro wordt door de unieke samenstelling sterk hydrofoob. Mede dankzij deze waterafstotende werking is het hout langdurig beschermd. De hydrofobe werking resulteert in een parelend effect, waardoor duidelijk te zien is dat het hout goed beschermd is.

### Eigenschappen

- Op waterbasis.
- Ontwikkeld met nanotechnologie.
- Langdurige parelend effect op hout.
- Significante vermindering van de capillaire waterabsorptie van hout, vooral na enige verwerking.
- Helpt schadelijke effecten, veroorzaakt door wateropname te minimaliseren.
- Verkrijgbaar met en zonder bescherming tegen afbraak van lignine door UV straling en bijbehorende vergrijzing (UV-transparant).

### Geschikt voor

Alle soorten buiten hout en kurk.

### Toepassing

- Exterieur
- Horizontaal / verticaal

### Dekking

Met 1 liter Woodseal Pro kan ± 6 tot 8 m<sup>2</sup> behandeld worden. Variatie in textuur en porositeit van de ondergrond kunnen de dekking en prestatie beïnvloeden.

### Onderhoud

Hout behandeld met Woodseal Pro kan met op normale wijze schoongemaakt worden met water en zeep.

### Droogtijd

Typische droogtijd is 4-6 uur bij 20°C en 50% relatieve vochtigheid. Lagere temperaturen of een hogere relatieve vochtigheid kan de droogtijd verlengen. Het behandelde oppervlak is klaar na 24 uur uitharden.

### Schoonmaken

Maak gereedschap direct schoon met (warm) water en zeep of terpentijn. Ongebruikt product of oud materiaal kan weggegooid worden in overeenstemming met de geldende afvalregels van de regio.

### Voorzorgsmaatregelen / veiligheid

Vermijd contact met de huid, ogen en kleding. Niet voor inwendig gebruik. Gebruik geschikte uitrusting en gereedschap tijdens het aanbrengen.

### Bewaarcondities

Bewaren bij een temperatuur van 7°C tot 20°C. Operationele temperatuur 7°C tot 24°C.

### Houdbaarheid

Ongeopend 12 maanden houdbaar. Na 12 maanden wil het niet zeggen dat het product niet meer bruikbaar is. In dit geval is het echter een vereiste om de eigenschappen voor het beoogde gebruik te controleren op kwaliteit en werking.

### Uiterlijk / kleur

Melkachtig, droogt transparant.

### Verbruik

± 6-8 m<sup>2</sup> per liter.

### Gebruik

De gebruiker is verantwoordelijk om zelf de geschiktheid van het product vast te stellen voor het gebruik dat ermee wordt beoogd. Gebruiker neemt alle risico's en aansprakelijkheid die hiermee verband hebben (o.a. aanbrengen en eindresultaat) op zich.

## HOUT IMPREGNEERMIDDEL

TRANSPARANT, WATERGEDRAGEN, TRANSPARANT HOUTBESCHERMINGSMIDDEL MET STERKE HECHTING EN LANGDURIGE WERKING. BESCHERMT DE NATUURLIJKE SCHOONHEID VAN HOUT.

## TECHNOLOGIE // VOORDELEN

- **Wateropname is significant lager** - in hout behandeld met WOODSEAL PRO dan in onbehandeld hout. Wateropname blijft extreem laag, zelfs na 4000 uur QUV verwerking.
- **Sterk parelend effect** - het hydrofobische effect is direct zichtbaar, echter wordt het parelende effect nog meer zichtbaar nadat het hout is blootgesteld aan enige verwerking.
- **Nanotechnologie** - kleine moleculaire structuur, voor diepere penetratie en verbeterde prestatie
- **Watergebaseerd** - watergedragen exclusieve geurloze, milieuvriendelijke formule. Bevat geen VOC's (oplosmiddelen).
- **Verandert het oppervlak niet** - het behandelde oppervlak blijft de natuurlijke uitstraling behouden, slijtvast en droogt transparant op.
- **Vermindert organische groei**, schimmel, meeldauw.
- **Vermindert watermigratie** - de moleculen beschermen het hout ook op het oppervlak. Dit resulteert in een hydrofobe werking en lage vocht- en damp transmissie.

## Garantie

Wij garanderen dat onze producten zijn vervaardigd onder strikte kwaliteitsnormen en dat de door ons verstrekte informatie, voor zover wij weten juist is. Onze producten worden geleverd op voorwaarde dat u uw eigen tests uitvoert, om de geschiktheid van ons product voor uw specifieke doel te bepalen. Elk gebruik of toepassing is voor de verantwoordelijkheid van de gebruiker. Vermelde fysische eigenschappen zijn typische eigenschappen en niet bedoeld als specificatie. Er wordt geen garantie gegeven, expliciet of impliciet, met betrekking tot de informatie of gegevens waarop deze gebaseerd zijn of op de resultaten die u zult krijgen van het gebruik ervan.

De over onze producten verstrekte informatie is geen verklaring of garantie. Aanvaarding van de levering van ons product betekent dat u de voorwaarden van deze garantie heeft aanvaard. Geen enkele vertegenwoordiger of wederverkoper is gemachtigd om enige verklaring of garantie te geven of enige andere aansprakelijkheid namens ons te doen bij de verkoop van onze producten.

De koper moet de geschiktheid van de producten zelf vaststellen voor het beoogde gebruik en neemt alle risico's en aansprakelijkheden in verband met het gebruik. Deze informatie en alle verder technisch advies is gebaseerd op de huidige kennis en ervaring van Greenseal Solutions. Greenseal Solutions aanvaardt echter geen aansprakelijkheid voor het verstrekken van dergelijke informatie en advies, inclusief de mate waarin dergelijke informatie en advies betrekking kunnen hebben op bestaand intellectueel eigendom van derden rechten, in het bijzonder octrooirechten, noch zal een juridische relatie worden gecreëerd door of voortvloeien uit het verstrekken van dergelijke informatie en advies. Greenseal Solutions behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen aan te brengen in overeenstemming met de technologische vooruitgang of verdere ontwikkelingen.

De koper van het product moet het (de) product (en) testen voor geschiktheid voor de beoogde toepassing en het beoogde doel te bepalen, alvorens een volledige applicatie of toepassing van het product (en) te doen. De prestaties van het hierin beschreven product moeten worden geverifieerd door eigen testen en uitgevoerd door gekwalificeerde experts.

Greenseal Solutions is onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk voor directe of indirecte schade, inclusief maar niet beperkt tot, verlies van winst, omzet, handel, goodwill etc, die voortvloeit uit of verbonden is met enige informatie die hierin wordt verstrekt door Greenseal Solutions. De gebruiker is verantwoordelijk om vast te stellen dat de producten geschikt zijn voor het gebruik dat ermee wordt beoogd.