

CEMENT IMPREGNEERMIDDEL

MAAKT CEMENT EN BETON WATERDICHT TIJDENS HET PRODUCTIEPROCES. LAAT CEMENT EN BETON DOOR EN DOOR WATERDICHT UITHARDEN. ZORGT VOOR EEN MEER EGALE CURING.

Algemeen

Hydramix Pro maakt cement permanent waterdicht. Het is gebaseerd op de nieuwste Nanotechnologie en kan toegepast worden bij het maken van beton, cement, voegmortel, metselspecie / metselcement, etc.

Hydramix Pro vervangt water in het productieproces van beton, cement, mortel of specie, om het waterdicht uit te laten harden.

Volg de gebruiksaanwijzing op van het gekozen cement of beton, en vervang de aanbevolen hoeveelheid water met Hydramix Pro. Hydramix Pro zal het cement of beton direct verdichten waardoor de verwerkingstijd verkort wordt (droogt tot 30% sneller).

Mocht na toevoeging van Hydramix Pro het aangemaakte cement niet vloeibaar genoeg zijn, dan kan de cementmix aangevuld worden met water om de juiste consistentie te verkrijgen.

Hydramix Pro is niet geschikt voor lichtbeton aangezien in licht beton vezels zijn verwerkt die het beton open willen houden en Hydramix het beton juist wil verdichten.

Applicatie

Product altijd goed schudden voor en tijdens gebruik.

1. Test eerst een klein stukje voor een volledige applicatie wordt toegepast (zie gebruik).
2. Volg de gebruiksaanwijzing van de fabrikant van het cement, beton of specie. Bij de aanmaak van het cement, beton of specie.
3. Vervang de aangegeven hoeveelheid water met Hydramix Pro. Eventueel verdunnen kan met water gedaan worden.
4. Hydramix Pro verdicht en verhardt beton, cement en specie. Het gebruikte materiaal zal tot 30% sneller drogen aangezien het product alle mineralen direct zal verdichten. Maak niet meer mortel aan dan in een half uur verwerkt kan worden.

Let op: Hydramix Pro zal het cement of beton direct verdichten waardoor de verwerkingstijd verkort wordt (droogt tot 30% sneller).

Droogtijd

Voor de droogtijd zie verpakking van de fabrikant van het cement, beton of specie.

Schoonmaken

Maak gereedschap schoon met water en zeep. Ongebruikt product of oud materiaal kan weggegooid worden in overeenstemming met de geldende afvalregels van de regio.

Onderhoud

Na behandeling kan het beton oppervlak schoongemaakt worden met milde zeep en water. Gebruik geen schoonmaakmiddel op basis van citrus of azijn. Organisch betekent niet altijd "mild" en kan citrus ingrediënten bevatten die vermeden moeten worden.

Voorzorgsmaatregelen / veiligheid

Vermijd contact met de huid, ogen en kleding. Niet voor inwendig gebruik. Gebruik geschikte uitrusting en gereedschap tijdens het aanbrengen.

Gebruik

Gebruiker moet de geschiktheid van het product voor het beoogde project zelf vaststellen.

Test vóór toepassing altijd een klein stukje, om de gewenste prestatie, esthetiek en dekkingsgraad vast te stellen en om de applicatietechniek te verifiëren. Laat het testgebied grondig drogen (minimaal 24 uur) voor inspectie.

Het juiste gebruik is de verantwoordelijkheid van de gebruiker. Greenseal Solutions is niet verantwoordelijk bij onjuiste dosering of onjuist toepassen van het product. Gebruik van het product is voor de verantwoordelijkheid van de gebruiker zelf en gebruiker neemt alle risico's en aansprakelijkheid hiermee in verband hebbende op zich.