

### GEVEL, STEEN IMPREGNEERMIDDEL

TRANSPARANT, OP WATERGEDRAGEN GEVEL- EN STEEN IMPREGNEERMIDDEL. VOOR HET WATERDICHT, WATERAFSTOTEND EN VUILWEREND MAKEN VAN BAKSTEEN, BETONSTEEN EN METSELWERK GEVELS.

#### Beschrijving

Hydrastop Pro is een door nanotechnologie gedreven, op watergedragen transparant gevel, steen en metselwerk impregneermiddel met een natuurlijke afwerking.

Maakt baksteen, betonsteen en metselwerk waterdicht, is vuilwerend en voorkomt water indringing. Biedt bescherming tegen dooi- en vriesschade, zoutuitbloeiing, barsten, schimmels en meeldauw.

Hydrastop Pro dringt door in het steen en zorgt voor een extra sterke hydrofobe (waterafstotende) beschermingslaag, door de oppervlaktespanning van steen te verlagen. De hydrofoberende werking creëert een effectief schild dat de waterabsorptie drastisch vermindert.

Hydrastop Pro vormt een onzichtbare barrière, biedt langdurige bescherming voor het steen en metselwerk, droogt volledig onzichtbaar op en verandert het uiterlijk van het steen en metselwerk niet. Het vormt een actieve waterafstotende barrière op het steen en metselwerk.

#### Bescherming

Hydrastop Pro is vrij van oplosmiddelen en beschermt beton en steen tegen water, vloeistoffen, UV licht en slijtage door dagelijks gebruik.

#### Eigenschappen

- Hydrofoberend impregneren
- Dampdoorlatend
- Natuurlijke afwerking
- voorkomt vries- en dooischade
- Op watergedragen
- Geur- en kleurloos

#### Geschikt voor

Onbehandeld baksteen, betonsteen en metselwerk.

#### Niet geschikt voor

Hydrastop Pro kan niet aangebracht worden als de ondergrond behandeld is of geglazuurd. Dit kan een witte waas geven die moeilijk te verwijderen is.

#### Toepassing

- Interieur / exterieur
- Horizontaal / verticaal

#### Dekking

Met 1 liter Hydrastop Pro kan 6 tot 8 m<sup>2</sup> behandeld worden. Hydrastop wordt in één laag "nat op nat" aangebracht. Hydrastop nooit 2 keer aanbrengen, aangezien het na droging ook zichzelf zal afstoten wat in een witte waas kan resulteren.

#### Droogtijd

Droogtijd is 4-6 uur bij 20°C en 50% relatieve vochtigheid. Het behandelde oppervlak mag 24 uur niet nat worden. Na 24 uur uitharden is het oppervlak geïmpregneerd.

#### Schoonmaken

Maak gereedschap schoon met water en zeep. Ongebruikt product of oud materiaal kan weggegooid worden in overeenstemming met de geldende afvalregels van de regio.

#### Voorzorgsmaatregelen / veiligheid

Vermijd contact met de huid, ogen en kleding. Niet voor inwendig gebruik. Gebruik geschikte uitrusting en gereedschap tijdens het aanbrengen.

#### Bewaarcondities

Bewaren bij een temperatuur van 7°C tot 30°C.

#### Houdbaarheid

Ongeopend 12 maanden houdbaar. Na 12 maanden wil het niet zeggen dat het product niet meer bruikbaar is. In dit geval is het echter een vereiste om de eigenschappen voor het beoogde gebruik te controleren op kwaliteit om u te verzekeren van de werking.

#### Uiterlijk / kleur

Transparant - waterachtig

#### Verbruik

± 6-8 m<sup>2</sup> per liter, afhankelijk van de porositeit van de ondergrond.

#### Gebruik

Gebruiker moet de geschiktheid van het product voor het beoogde project zelf vaststellen.

Test vóór toepassing altijd een klein stukje, om u van de gewenste prestatie, esthetiek en dekkingsgraad te verzekeren, en om de applicatietechniek te verifiëren. Laat het testgebied grondig drogen (24 uur) voor inspectie.

Het juiste gebruik is de verantwoordelijkheid van de gebruiker. Greenseal Solutions is niet verantwoordelijk bij onjuiste dosering of onjuist toepassen van het product. Gebruik van het product is voor de verantwoordelijkheid van de gebruiker zelf en gebruiker neemt alle risico's en aansprakelijkheid hiermee in verband hebbende op zich.

GEVEL, STEEN IMPREGNEERMIDDEL

TRANSPARANT, OP WATERGEDRAGEN GEVEL- EN STEEN IMPREGNEERMIDDEL. VOOR HET WATERDICHT, WATERAFSTOTEND EN VUILWEREND MAKEN VAN BAKSTEEN, BETONSTEEN EN METSELWERK GEVELS.

## TECHNOLOGIE // VOORDELEN

- **Vermindert oppervlakte-absorptie** van baksteen, betonsteen en metselwerk.
- **Hydrofoberende bescherming** onzichtbare en waterafstotende bescherming tegen water.w.
- **Dampopen** - behandelt steen en metselwerk blijft ademen
- **Uitstekende slijtvastheid** blijft tot 8 jaar waterafstotend.
- **Makkelijk reinigbaar** eenvoudig af te spoelen of schoon te borstelen.
- **Vuilwerend** - de hydrofobe werking vermindert de hechting van vuil.
- **Vermindert organische groei**, schimmel, meeldauw..
- **Milieuvriendelijk** en watergedragen.

## Garantie

Wij garanderen dat onze producten zijn vervaardigd onder strikte kwaliteitsnormen en dat de door ons verstrekte informatie, voor zover wij weten juist is. Onze producten worden geleverd op voorwaarde dat u uw eigen tests uitvoert, om de geschiktheid van ons product voor uw specifieke doel te bepalen. Elk gebruik of toepassing anders dan aanbevolen is voor de verantwoordelijkheid van de gebruiker. Vermelde fysische eigenschappen zijn typische eigenschappen en niet bedoeld als specificatie. Er wordt geen garantie gegeven, expliciet of impliciet, met betrekking tot de informatie of gegevens waarop deze gebaseerd zijn of op de resultaten die u zult krijgen van het gebruik ervan.

De over onze producten verstrekte informatie is geen verklaring of garantie. Aanvaarding van de levering van ons product betekent dat u de voorwaarden van deze garantie heeft aanvaard. Geen enkele vertegenwoordiger of wederverkoper is gemachtigd om enige verklaring of garantie te geven of enige andere aansprakelijkheid namens ons te doen bij de verkoop van onze producten.

Deze informatie en al het verdere technische advies, is gebaseerd op de huidige kennis en ervaring van Greenseal Solutions. Greenseal Solutions aanvaardt echter geen aansprakelijkheid voor het verstrekken van dergelijke informatie en advies, inclusief de mate waarin dergelijke informatie en advies betrekking kunnen hebben op bestaand intellectueel eigendom van derden rechten, in het bijzonder octrooirechten, noch zal een juridische relatie worden gecreëerd door of voortvloeien uit het verstrekken van dergelijke informatie en advies. Greenseal Solutions behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen aan te brengen in overeenstemming met de voortschrijdende innovatie en kennis. Greenseal Solutions is onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk voor directe of indirecte schade, inclusief maar niet beperkt tot, verlies van winst, omzet, handel, goodwill etc, die voortvloeit uit of verbonden is met enige informatie die hierin wordt verstrekt door Greenseal Solutions.

Alle verstrekte informatie is in overeenstemming met de huidige stand van onze kennis. Desalniettemin wijzen wij elke garantie of aansprakelijkheid af en behouden wij ons te allen tijde het recht voor om technische wijzigingen aan te brengen in het kader van technische vooruitgang of nieuwe ontwikkelingen. De verstrekte informatie, evenals de geschiktheid van het product voor een beoogde toepassing, moet door de koper in voorlopige proeven worden gecontroleerd omdat wij geen controle hebben over de omstandigheden waarin het product toegepast wordt. Aanbevelingen voor gebruik vormen geen garantie, noch uitdrukkelijk, noch impliciet, van de geschiktheid of de geschiktheid van het product voor een bepaald doel.