

### TRANSPARANT TERRAS, PATIO EN BESTRATING IMPREGNEERMIDDEL

MAAKT ALLE ABSORBERENDE MINERALE ONDERGRONDEN ZOALS BETON, STEEN, BAKSTEEN, KLINKERS, NATUURSTEEN KALKZANDSTEEN, ZANDSTEEN STERK WATERAFSTOTEND.

#### Vorbereiding

De ondergrond dient niet beschadigd te zijn, schoon en droog, en vrij van olie, vet, vuil, was, zoutuitbloeiing, kalkuitslag, verf, oude sealers / impregneermiddelen en andere verontreiniging zijn. Dit kan de penetratie van het impregneermiddel belemmeren.

Als zuur is gebruikt om de ondergrond te reinigen, neutraliseer dan het oppervlak door grondig te spoelen met water, voor het aanbrengen van het impregneermiddel. Niet aanbrengen als de ondergrond nog nat is. Het oppervlak na reiniging goed laten drogen (48 uur) vóór applicatie.

De oppervlakte- / en luchttemperatuur moet tijdens het aanbrengen tenminste 7°C en maximaal 30°C zijn. Niet aanbrengen als de temperatuur binnen 24 uur onder 0°C zal komen, of wanneer er binnen 24 uur regen wordt verwacht. Zorg dat de ondergrond niet bevriest tijdens de droogtijd.

Als het vóór het aanbrengen gevoren heeft, laat het oppervlak dan eerst opwarmen voordat het impregneermiddel wordt aangebracht. Oppervlak dient minimaal 7°C te zijn.

Bescherm voertuigen, glas, dakmaterialen, plastic onderdelen, struiken, landschapsarchitectuur en oppervlakken die niet behandeld worden tegen morsen / overspray.

#### Applicatie

Product altijd goed schudden voor en tijdens gebruik.

1. Test eerst een klein stukje voor een volledige applicatie wordt aangebracht (zie gebruik).
2. Breng maximaal 2 gelijke lagen, ruwweg 10 minuten na elkaar aan, zonder plassen te creëren.
3. De tweede laag aanbrengen als de eerste laag nog nat is. Bij het aanbrengen van de tweede laag kan er op het oppervlak gelopen worden.
3. Na het aanbrengen van de 2e laag, het oppervlak 24 uur laten drogen. Zorg dat het oppervlak niet nat wordt tijdens het drogen.

#### Dekking

Met 1 liter Terraseal Pro kan ± 4 tot 5 m<sup>2</sup> met 2 lagen behandeld worden. Variatie in textuur en porositeit van de ondergrond kunnen de dekking en de prestatie beïnvloeden.

#### Droogtijd

Droogtijd is 4 - 6 uur bij 20°C - 50% relatieve luchtvochtigheid. Het behandelde oppervlak mag 24 uur niet nat worden. Na 24 uur drogen kan het oppervlak in gebruik genomen worden.

Lagere temperaturen of een hogere relatieve luchtvochtigheid kan de droogtijd verlengen.

#### Materiaal

Aanbrengen met een lage drukspuit of roller.

#### Schoonmaken

Maak het gebruikte gereedschap schoon met water en zeep. Ongebruikt product of oud materiaal kan weggegooid worden in overeenstemming met de geldende afvalregels van de regio.

#### Onderhoud

Na behandeling kan het oppervlak schoongemaakt worden met zuur vrije zeep en water.

Gebruik geen schoonmaakmiddel op basis van citrus of azijn. Organisch betekent niet altijd "mild" en kan citrus ingrediënten bevatten die vermeden moeten worden.

#### Voorzorgsmaatregelen / veiligheid

Vermijd contact met de huid, ogen en kleding. Niet voor inwendig gebruik. Gebruik oogbescherming, rubber / latex handschoenen en geschikt gereedschap tijdens het aanbrengen van Terraseal Pro. Buiten bereik van kinderen bewaren.

#### Gebruik

Gebruiker moet de geschiktheid van het product voor het beoogde project zelf vaststellen.

Test vóór toepassing altijd een klein stukje, om de gewenste prestatie, esthetiek en dekkingsgraad vast te stellen en om de applicatietechniek te verifiëren. Laat het testgebied grondig drogen (minimaal 24 uur) voor inspectie.

Het juiste gebruik is de verantwoordelijkheid van de gebruiker. Greenseal Solutions is niet verantwoordelijk bij onjuiste dosering of onjuist toepassen van het product. Gebruik van het product is voor de verantwoordelijkheid van de gebruiker zelf en gebruiker neemt alle risico's en aansprakelijkheid hiermee in verband hebbende op zich.